

## ECOPELLE AB/IN



### IT

#### **codice doganale**

59039099.

#### **utilizzo**

imbottiti.

#### **caratteristiche**

88% pvc - 6% poliestere - 6% cotone,  
altezza cm  $\pm$  140, peso  $\pm$  650 gr/m<sup>2</sup>, spessore  $\pm$  0,95 mm.

#### **lunghezza pezze**

circa 30 mtl, disponibile anche al taglio con maggiorazione.

#### **abrasione**

> 100.000 cicli, ISO 5470-2.

#### **solidità alla luce**

7, ISO 105 B02.

#### **solidità allo sfregamento**

secco 4, umido 4, ISO 105 X12.

#### **resistenza alla rottura**

ordito > 500 N/5 cm, trama 200 N/5 cm, ISO 1421.

#### **sostenibilità**

esente da ftalati.

#### **resistenza al fuoco**

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5 (solo su richiesta - min 400 mt); NF D60 013 - AM 18; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8; ÖNOM B 3825 - schwer brennbar.

#### **attenzione**

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori.

### EN

#### **customs code**

59039099.

#### **use**

upholstered furniture.

#### **features**

88% pvc - 6% polyester - 6% cotton,  
width cm  $\pm$  140, weight  $\pm$  650 g/m<sup>2</sup>, thickness  $\pm$  0,95 mm.

#### **roll length**

approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

#### **abrasion resistance**

> 100.000 rubs, ISO 5470-2.

#### **colour fastness to light**

4/5, ISO 105 B02.

#### **fastness to rubbing**

dry 4, wet 4, ISO 105 X12.

#### **tensile strength**

warp > 500 N/5 cm, weft 200 N/5 cm, ISO 1421.

#### **sustainability**

phthalate free.

#### **fire resistance**

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5 (only on request - min 400 m); NF D60 013 - AM 18; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8; ÖNOM B 3825 - schwer brennbar.

#### **attention**

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories.



fireproof



imo-med